

CHAIN LUBE

KEDJESMÖRJNING

302 CHAIN LUBE är en serie med extremt trycktåliga kedjesmörjmedel för alla typer av kedjor. Från högpenetrerande till vidhäftande och specialoljor för lätt pumpbarhet i centrala smörjsystem i t.ex. Rundbalspressar.

ÖKAD LIVSLÄNGD

Chain Lube finns i flera viskositeter. Den mycket trycktåliga additivtekniken ger kedjor i tuffa miljöer upp till 3 ggr längre livslängd mot traditionella kedjeoljor.

TRYCKFÖRSTÄRKT


Innehåller friktionsreducerande ämnen av Penetro® en typ av PTFE och Micron Moly® en syntiserad typ av molybden-disulfid som i synergi behandlar metallytor. Ger en slät, hal och en mycket stark smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm². Kombinationen ger ett extremt slitageskydd vid statisk belastning som kedjor utsätts för och håller dem i nyskick under lång tid.

CHAIN LUBE MOTORBIKE (VG 22)


En transparent kedjeolja med hög rengörande effekt, kladdar inte, binder inte smuts, starkt rostskydd och extremt trycktåligt. Penetrerar enkelt in i länkar och rullar i O-ringskedjor. Utmärkt för små kedjor och ökar markant livslängden på crossmotorcykelkedjor som utsätts för mycket smutsiga miljöer.

CHAIN LUBE MOLY (VG 150)

En penetrerande, droppfri och vidhäftande olja för grövre kedjor i alla hastigheter.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

CENTRALSMÖRJNING

Chain Lube 46/120 är en speciell kedjeolja med ett lösningsmedel som gör oljan tunn och lätt pumpbar i centrala smörjsystem med tunna slangar (viskositet 46 cSt). Vid applicering penetrerar oljan snabbt in i kedjans länkar och rengör kedjan från smuts och gammal olja. Därefter övergår oljan successivt till sin höga och fylliga viskositet på 120 cSt.

RUNDBALSPRESSAR

Chain Lube 46/120 är speciellt utvecklad för rundbalspressar som arbetar i dammig miljö. Ger extra starkt slitageskydd och tjock smörjfilm för dessa kedjor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Små till stora kedjor: Cyklar (22) · Motorcyklar (22) · Gruvindustri · Mobila utrustningar · Sopbilar · Rundbalspressar (jordbruk).



Färg : 22 gul, övriga mörka
Iso vg : 22, 150, 46/120
Basolja : Flera kombinationer
Flampunkt : +157 °C (22)
 +210 °C (68)
 +277 °C (150)
Arbetstemp: -45 °C/+160 °C (22)
 -40 °C/+90 °C (46/120)
 -20 °C/+200 °C (150)
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L,
 400 ml Aerosol
Art.nr : 302

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

302