

# TRANS-Z FLUID

## SAE 75W-80 / GL-4

#345 TRANS-Z er en "Premium Longlife" gearolie, specielt udviklet til ZF manuelle og automattransmissioner med intardere og retardere if. maksimale olieskiftintervaller op til 500.000 km + eller 3 år. Brændstoffreducerende grundet lav friktion, hvilket forbedrer transmissionseffektiviteten.

### HØJESTE PERFORMANCE

Trans-Z er en højtydende gearolie med ekstremt lange skiftintervaller i tungt belastede manuelle gearkasser samt manuelle gearkasser med automatisk gearskifte. Specielt til ZF og Voith gearkasser.

### LANGE OLIEINTERVALLER

Udviklet til gearkasser i lastbiler, busser og lette varevogne med meget langt olieskifteinterval. (maks. 540.000 km eller 3 år.)

### ØGET VIRKNINGSGRAD

Trans-Z overfører drejningsmomentet med ultra lavfriktion, skumningsresistens og stabilitet. Øger effektiviteten og reducerer olietemperaturen under hårde driftsforhold.

Garanterer fremragende slitagebeskyttelse med de længst mulige olieskifteintervaller ved hårde belastninger samt en brændstoffreduktion op til 1 %

### ANVENDELSESOMRÅDER

MAN, Mercedes, Volvo, Iveco, Renault og andre bilmærker med manueltgear og til manuelle gearkasser med automatisk gearskifte fra ZF og Voith med integreret intarder og retarder.

Desuden meget velegnet og med høj funktionalitet i andre typer manuelle gearkasser i bl.a. personbiler og varevogne.

### FORDELE

- Længst mulig levetid i henhold til producentens anvisninger for ZF og Voith transmissioner
- Optimal gearskifte under alle klimaforhold
- Lav friktion med brændstoffreducerende egenskaber
- Fremragende slitagebeskyttelse ved alle belastningsniveauer
- Høj skumningsresistens
- Lavere arbejdstemperatur
- Høj trykfasthed og slitagebeskyttelse
- Høj flydeevne i kulde
- Højt viskositetsindeks
- Oxidationsstabil
- Meget høj termiskstabilitet
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder gummimaterialer og forhindrer olielækage

### OVERHOLDER & OVERSTIGER

- API GL-4
- MAN 341 Type Z5 / Typ VR
- MB 235.29
- Voith Class C
- VOLVO 97307
- ZF TE-ML 01E / 02E / 16P



Farve : Orange  
SAE : 75W-80  
Viskositet 40 °C : 54 cSt  
100 °C : 9,5 cSt  
Flydetemp : -42 °C  
Index : 160  
Baseolie : Fuldsyntetisk  
Flammepunkt : +240 °C  
Skumningstest I : 0  
II : 0 (95 °C)  
Emballage : 200 L, 20 L  
Art.nr : 345

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 345