

HYDRAULIC BIO HEES 46

HYDRAULIKOLIE BIO

#352 HYDRAULIC BIO HEES 46 er en bionedbrydelig hydraulikolie baseret på syntetiske estere, med fremragende ydeevne i nordisk klima og vanskelige driftsforhold, optimeret til høje belastninger i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Godkendt og optaget på den svenske SP-liste.

HØJKVALITET

BIO-HEES er en højkvalitets, zinkfri biohydraulikolie baseret på fuldsyntetisk ester med en meget kraftfuld og miljøvenlig additivteknologi.

EGENSKABER

BIO-HEES har en fremragende oxidationstabilitet, korrosions- og EP-beskyttelse. Velegnet til helårsbrug med olietemperaturer fra -25°C op til +95°C. Til alle typer hydraulik, hvor der kræves en let biologisknedbrydelig olie, som samtidig leverer en meget høj ydeevne.

MILJØMÆRKNING

BIO HEES har miljømærket "Blå Engel", iflg. RAL-UZ 178, og Ecolabel of the European Union, reg.nr. DE/027/286. Udover de tekniske krav specificerer olien også en del fornybare råmaterialer.

FORDELE

BIO HEES 46 er godkendt til brug i biologisk følsomme områder, f.eks. vandbeskyttelsesområder, statskove eller lign.

BLANDBARHED

BIO-HEES er blandbar med alle biologiske og konventionelle mineraloliebaserede hydraulikolier.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Beregnet til brug året rundt
- Skovmaskiner
- Uddybningsfartøjer
- Vandporte / dæmninger
- Rør- og tunnelarbejder
- Landbrugsmaskiner
- Entreprenørmaskiner
- Transport & Kraner
- Industri
- Havneudstyr

SPECIFIKATIONER:

- Godkendt på den svenske SP-listan (SS 15 54 34 BV46)
- DIN 51 519
- VDMA 24568
- ISO 15380



ISO VG : 46

Viskositet 40 °C : 46 mm²/s (cSt)

100 °C : 9,8 cSt

Index : 195

Baseolie : Syntetisk ester

Flammepunkt : +310 °C

Fornybare materialer : 85 %

Flydetemp. : > -33°C

Emballage : 200 L, 20 L

Art.nr : 352

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

352