

PRO-X 1300

ENTREPRENØRFEDT

#285 PRO-X 1300 er en vandfast calciumsulfonatfedt med en tyk baseolie på 1300 Cst. En højtryksfedt til applikationer med stødbelastninger, lave hastigheder, fugtige og korrosive miljøer.

TRYK & LAVE OMDREJNINGER

Pro-X 1300 er en vedhæftende, ty-pisk entreprenørfedt med en kraftig konsistens grundet den høje oliebase på 1300 Cst. Til brug i tungt belastede bøsninger og lejer ved lave hastigheder. Optimal til skovbrugs-, landbrugs- og entreprenørmaskiner.

VANDFAST

Pro-X 1300 er en vandresistent fedt med calcium fortykkere og er fremragende til våde og ætsende miljøer.

CENTRALSMØRING

Fremragende til brug i centralsmøring. NLGI 2 anbefales om sommeren, og NLGI 0 om vinteren for at sikre optimal pumpbarhed.

RESISTENT MOD FORTYKNING

Pro-X 1300 er særligt modstandsdygtig overfor fortykkelse i smørekanaler.

OMDREJNINGER I LEJER

Pro-X er alene til lave omdrejninger i lejer pga. den høje baseolieviskositet på 1300 cSt.

SPECIFIKATIONER

NLGI 0

- DIN 51502
- KP0E-30
- ISO 6743
- ISO-L-XCBF0.

NLGI 2


- DIN 51502
- KP2K-20
- ISO 6743
- ISO-L-XCIB2.

FORDELE

- Vedhæftende fedt
- NLGI 0 (Vinter)
- NLGI 2 (Sommer)
- Vandresistent
- Til ætsende miljø
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Oxidationsstabil
- Meget god termisk stabilitet
- God pumpbarhed
- Fremragende til centralsmøring

ANVENDELSESOMRÅDER

Rullelejer · Kuglelejer · Ledlejer · Glidelejer · Bøsninger · Chassidele · Transport · Entreprenør · Landbrug · Skovbrug · Industri · Marine. m.m.



Farve : Rød

NLGI : 0 & 2

Viskositet 40°C : 1300 cSt

Fortykkere : Calcium

Baseolie : Paraffinsk mineral

Droppunkt: +90 - +120°C

Four ball test : 300 kg

Arbejdtemp : #0 -30 °C til +90 °C

#2 -20 °C til +120 °C

Emballage : 180 kg, 50 kg, 18 kg,

400 g patron

400 g skruepatron

Art.nr : 285

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

285