

# EXTREME

## VEDLIGEHOOLD & GLIDEFLADER

#308 EXTREME er et meget populært, superuniversalt smøremiddel til alle tænkelige formål. Giver en meget fed, gennemsigtig, penetrerende og vedhæftende smørefilm. Trykforstærket med Penetro® og Micron Moly®. EXTREME CRANE LUBE for hurtigt applikering og effektiv smøring af kranudskud og mobilkraner.

### ALT VEDLIGEHOOLD

Et specielt formuleret smøremiddel til glidende bevægelser. Den ekstremt vedhæftende, olieagtige og gennemsigtige smørefilm er drypfri med meget høj vandresistens


Erstatter de fleste aerosoler på værktøjssteder og er meget populær indenfor de fleste former for vedligehold og smøring.

### TRYKFORSTÆRKET


Indeholder det patenterede og meget kraftige friktionsreducerende additiv Penetro® og Micron Moly®, en syntetisk type molybdendisulfid, der i synergi håndterer meget høj belastning og skaber lavfriktion.

### FORDELE

- Multifunktionel
- Penetrerende
- Transparent
- Ekstrem vedhæftning
- Svær at fjerne
- Drypfri (løber ikke)
- Påvirker ikke gummi og plast
- Korrosionsbeskyttende
- Højresistent if. salt, alkalier og syrer
- Indeholder **IKKE** (MoS<sub>2</sub> eller grafitpulver)



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

### SMØRING AF KRANUDSKUD

Extreme Crane Lube er et specielt smøremiddel til hurtig påføring og effektiv smøring af kranudskud med indhold af Penetro®.

### BRUGSANVISNING

Påføres med lavtryksprøjte! Indeholder et opløsningsmiddel for at kunne forstøves. Hæfter øjeblikkeligt på lodrette flader uden at løbe. Giver en ekstrem vedhæftende og stabil konsistens efter ca. 10 sekunder med en funktionalitet bedre end fedt.

*\*For høj funktion i kulde brug #307 Extreme Cane Lube "all season".*

### ANVENDELSESOMRÅDER

Glideflader · Vanger · Kranudskud · Hængsler · Hjulbolte · Vedligehold ved behov for en fed og vedhæftende smørefilm.



# #308

Fave : Transparent  
Baseolie : Paraffinsk  
Viskositet : Special  
Flammepunkt : +253 °C  
Emballage : 20 L, 5 L,  
400 ml aerosol  
Art.nr : 308

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 308