

SYNTUFF MTF

SAE 75W & 75W-80 / GL-4

#348 SYNTUFF™ MTF er en fuldsyntetisk Super High Performance gearolie til maksimal beskyttelse og lang holdbarhed. Udviklet til manuelle gearkasser med et ydelsesniveau væsentligt højere end fabrikanternes anbefalinger.

ENERGIBESPARENDE

SynTuff™ MTF er en fuldsyntetisk super olie til manuelle gearkasser, synkroniseret eller ikke-synkroniseret i lette og tunge køretøjer med øget quick shift performance. Den kraftige additivteknologi giver øget holdbarhed for gearkasser samt brændstofreduktion grundet den meget lave friktion mellem de bevægelige dele under barske driftsforhold.

TUNGE GEARKASSER


SynTuff™ MTF er fremragende til udfordrende driftsforhold i manuelle gearkasser med intardere eller retardere med API GL-4 krav.

BRÆNDSTOFREDUCERENDE

SynTuff™ MTF er produceret af de fineste fuldsyntetiske baseolier og en førsteklasses patenteret, ikke ætsende, termiskstabil og multifunktionel additivpakke til øget holdbarhed for både olie og gearkasser.

SPECIEL ADDITIVTEKNIK

Indeholder det kraftige friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en speciel type syntetiseret molybdendisulfid som coater metaloverflader med en glat, smidig og en meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm². Beskytter især i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede

FORDELE

- Høj termisk oxidationsstabilitet
- Ekstrem slitagebeskyttelse
- Fremragende pitting beskyttelse
- Fremragende gearskift ved lav temperatur
- Fremragende synkronisering
- Forøget "quick shift" funktion
- Beskytter ædelmetaller mod korrosion
- Enestående forskydningsstabilitet under hårde driftsforhold
- Enestående skumningsresistens
- Forlængede serviceintervaller
- Reduceret energiforbrug

OVERHOLDER & OVERSTIGER

SAE 75W: API GL-4. BMW 83 22 7 533818 MTF LT-1/-2/-3/-4/MT. Fiat 83 22 0397244 / 9.55550-MZ2/-MZ6. Ford M2C200-E1 /-D2 /-D3. Toyota, VW G 052 171/-178/- 512/-527/-726/055 726/-512/ 060 726/ 070 726/ TL726. GM 192-59104/-105/ 1940004/-182/-764/-768. Honda MTF (alle). Nissan P/ N999MPTF0870P/ MT-XZ/ -TL. PSA. Peugeot, Citroen, DS, B71 2316.P/N 9730.A8 / 1618078480. Porsche P/ N000.043.301.36. Volvo 97308 / 97309 mf.

SAE 75W-80: API GL-4. BMW MTF LT-1 /-2 /-3 /-4. Chrysler MS9070 / 9224. GM 12346190 / W16612 / 1940004 /-182 /-764 /-768 / 19259104; Fiat 9.55550-MZ1 /-MZ6 /-MZ7; Ford WSD-M2C200-C /-D2 / ESD-M2C186-A. Honda MTF /-II / -III. MB 235.10. Nissan MT-XZ /-XZ TL (JR). PSA 9730 A2 / A8 / B 71 /-2315 /-2316/-2330. TOYOTA JWS 227 Renault DC4 / DW5 / MTF 94. Tranself NFJ / NFP / NFX /TRJ / TRP / TRT / TRX / TRZ. Volvo 97307/-308 /-309. VW G009 317 / 052 171 /-178 /-512 /-527 /-549 /-726 /-798 / 055 512 /060 726 / 070 726. MAN 341-Z2 /-Z3 /-Z4/-Z5. ZF-TE-ML-01E / -01L /-02B / -02E / -02L /-08 /-16K /-17A mf.

#348

Farve : Grøn

SAE : 75W & 75W-80

Viskositet 40 °C : 39 / 73 cSt

100 °C : 8,3 / 10,3 cSt

Flydetemp : -61 °C / -47 °C

Index : 185 / 150

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flammepunkt : +225 °C

Skumningstest I : 0

II : 0 (60 °C)

III : 0 (95 °C)

IV : 0 (120 °C)

Emballage : 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 348

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

348