

# DUAL CLUTCH

## DOBBELTKOBLING

*#393 DUAL CLUTCH er en fuldsyntetisk, højtydende gearolie til manuelle gearkasser med dobbeltdobling i biler. Til barske driftsforhold og højfunktionalitet selv i stærk kulde. Indeholder specielle additiver til højbelastning og reduceret olietemperatur.*

### HIGH PERFORMANCE

Dual Clutch er en fuldsyntetisk topkvalitets gearolie til optimeret skiftefunktion i gearkasser med dobbeltdobling.

Opfylder de højeste krav til bl.a. DSG, DCT, DKG og PDK gearkasser mf.

### FORØGET EFFEKTIVITET

Dual Clutch overfører drejningsmoment med optimal friktion i koblingspladerne, skumningsresistens og stabilitet. Giver lavere olietemperatur og viskositet reduktion. Faktorer, der øger holdbarheden væsentligt.

### OPTIMAL BESKYTTELSE

Dual Clutch giver maksimal beskyttelse og optimal smøring af gearkasser med dobbeltdobling

Effektive specialadditiver beskytter mod korrosion, oxidation, skumning og aflejring.

### FORDELE

- Meget høj skumningsresistens
- Sænker olietemperaturen ved hård drift
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Fremragende egenskaber i kulde
- Højt viskositetsindeks
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termisk stabilitet
- Kompatibel med alle materialer

### OVERHOLDER & OVERSTIGER

- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477
- BMW 83 22 2 148 578
- BMW 83 22 2 148 579
- BMW DCTF-1
- BMW MTF LT-5
- FIAT 9.55550-MZ-6
- Ford WSS-M2C936-A / -200-D2
- MB 236.21 / MB 236.24 / MB 236.25
- Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 / BOT 341 / MZ320065
- Nissan NGTO R35 Special
- Porsche 999.917.080.00 / 999.917.546.00 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30 / 000.043.20 / TF 0870
- PEUGEOT / CITROEN PSA 9734.S2
- Renault BOT 342A
- Volvo 1161838 / Volvo 1161839
- VW TL 052 182 AA / A2 / A6 / 052 529
- (AUDI) G 052 181 A2 / TL 052 182 / G052 178 / G052 513 / G052 726 / G055 532 / G052 171
- ZF TE ML-11



# 393



Farve : Orange  
Viskositet 40 °C : 33 cSt  
100 °C : 7,5 cSt  
Flydetemp : -51 °C  
Index : 185  
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO  
Flammepunkt : +190 °C  
Skumningstest I : 0  
II : 0 (90 °C)  
III : 0 (120 °C)  
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L  
Art.nr : 393

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk