

TWISTER DX III SUPER ATF OLIE

#399 TWISTER er en fuldsyntetisk Super High Performance ATF olie. Høj ydeevne i automatgear i biler og entreprenørkøretøjer med maksimal trækraft, kraftig slitagebeskyttelse, højskumningsresistens og reduktion af olietemperatur ved hård drift.

MULTIFUNKTIONEL

Twister ATF er en fuldsyntetisk topkvalitets Super ATF olie til multifunktionel brug i meget hårde driftsforhold.

ØGET VIRKNINGSGRAD

Twister overfører moment med øget effektivitet og trækraft og reducerer olietemperaturen markant ved højbelastning. Faktorer der giver lavere energiforbrug og øget levetid for automatgear.

FORDELE

- Øger virkningsgraden
- Meget høj skumningsresistens
- Meget høj forskydningsstabilitet
- Sænker olietemperaturen
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Fremragende kuldeegenskaber -60°C
- Overlegen termiskstabilitet
- Højt viskositetsindeks
- Forhindrer opbygning af belægninger (lak)
- Usædvanlig lang levetid
- Vedligeholder gummimaterialer

ØGET HOLDBARHED

For hver 8-10°C en olie falder i driftstemperatur, øges oliens levetid 100%!

ANBEFALING VED OLIESKIFTE

Over tid dannes belægninger, pakninger bliver hårde og olietryk forringes. #408 GearFlush før olieskift og #417 Pakningsrecond i den nye olie, hvilket genopretter renhed, olietryk samt ydeevne og eliminerer ofte forekommende gearskifteproblemer (Se side: 84 og 90).

SPECIFIKATION

Aisin Warner: JWS 3309. **Allison:** C3, C4. **Audi/VW:** G 052 533/052 98/055 005/055 540/055 162/060 162/055 052-162/055-025-A2/052-990-A2/055 162 A1/-A2/-A6/TL52162. **BMW:** 7405E, 83 22 0 0 026 922, LA2634, LT711-41, P/N 83 222 152 426, 83 22 0142 516, 832 22 402 413 9. **CAT:** AT-1, AT1-HD. **Chrysler/Mopar:** ATF+3/ATF+4/AS 68 RC/PN 05127382AA. **Daewoo:** LT 771141. **Ford:** Mercon-V/-SP/FNR5/PN XL-12/M2C138CJ/M2C166H. **GM:** Type A/ Suffix A/ Dexron II/II-D/II-E/III/III-E/III-G/III-H. **Honda:** DW-1/ATF Z-1/ P/N 08229001. **Hyundai/Kia/Mitsubishi:** SP II/-III/-IV/J2/SPH-IV/ SP-IV-RR/ NWS-968/ Red-1. **Isuzu:** Genuine, Besco ATF-II/-III. **Jaguar:** LT 71141. **Jeep:** ATF +3/+4. **JASO:** A-1. **Mazda:** M-III/-V/ATF M-5. **MB:** 236.1 -> 236.11. **Mini Cooper:** 83 22 0 42 4139. **Nissan:** Fluid A/ Matic-D/J/-K/-S. **Porsche:** LT 71141. **Saab:** 93 165 147. **Subaru:** ATF-HP. **Sundstrand:** Hydrostatic. **Suzuki:** 3314/-17/-09/Matic D. **Toyota:** Type-II/ -III. **Volvo:** Alle biler inkl 97340/ 97341/97342/ AT 102.


Til samtlige tunge entreprenørmaskiner med en ATF olie i konverteren.

OBS! Høj funktionalitet i automatgear med andre specifikationer

IKKE TIL: CVT og DCT-gear, Ford Typ F, -G, Mercon, -C, -V.



399



Farve : Rød
SAE : 10W
Viskositet 40°C : 36 cst
100°C : 7,7 cst
Flydetemp : -60 °C
Index : 196
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flammepunkt : +206°C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95 °C)
III : 0 (125 °C)
IV : 0 (150 °C)
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 399

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk