

# HYDRAULIC OIL STOP LEAK

## STOPPER OLIESPILD

*#416 HYDRAULIC OIL STOP LEAK er et olieadditiv, der stopper olielækage under drift. Efter ca. 1-7 dage i et oliesystem i drift reoveres O-ringe og pakkasser effektivt, så de igen bliver bløde og elastiske samt udvider sig og tætnet.*

### STOPPER EKSISTERENDE SPILD

Ved 5% tilsætning af Hydraulic Oil Stop Leak i den samlede olievolumen reoveres forældet og hærdet gummi i hele systemet over 1-7 dage ved cirkulation og drift.

### ØKONOMISK REPARATION

Reparerer gummi, der med tiden har mistet tætningssevnen ligesom pakninger, pakkåser og O-ringe igen bliver bløde, elastiske og ekspanderer.

Stopper eksisterende oliespild i de fleste tilfælde. En enkel og meget økonomisk reparation.

### TÆTNER UNDER DRIFT

Forseglingsprocessen foregår under systemdrift, uden nedetid og udnytter varmen i systemet til at skabe en kemiske reaktion. Stopper ikke oliespild på steder, hvor gummi er beskadiget, men giver normalt en forbedring.

### FORBYGGER OLIESPILD

3% iblanding er fremragende if. forebyggelse i ældre systemer, hvor der endnu ikke er konstateret utætheder.

### OLIEFORSTÆRKER

Ved tilsætning stabiliseres og øges oliens smøreevne og evt. støj fra pumper vil normalt reduceres.

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Hydrauliksystemer
- Aksler (også med vådbremser)
- Navreduktioner
- Manuelle gearkasser
- Industriegear

### MÅ IKKE ANVENDES TIL

- Automatgearkasser
- Servostyring
- Motorer
- Konvertere

### BLANDBARHED

- Mineralskolie
- Syntetiskolie
- Esterolie
- Bioolie
- IKKE til polyglykololier



# #416

Farve : Rav  
Dosering : 5 %  
Emballage : 4 L  
Art.nr : 416

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 416